

MÆRKE	MODEL	S-sideventil T-topventil	Cyl. antal	Borring mm	Slæglængde mm	Slægvolumen mm	EL-ANLÆG			
							Mærke	Kniksergab mm	Tændrorets elektrodenaf- stand mm	Tændingsind- stilling
Matchless	G3L, G3LS	T	1	69	93	347	Lucas	0,25-0,30	0,51-0,56	39°
	G3LC	T	1	69	93	347	Lucas	0,25-0,30	0,51-0,56	39°
	G3LCS	T	1	69	93	347	Lucas	0,25-0,30	0,51-0,56	39°
	G80, G80S	T	1	82,5	93	498	Lucas	0,25-0,30	0,51-0,56	39°
	G80C	T	1	82,5	93	498	Lucas	0,25-0,30	0,51-0,56	39°
	G80CS	T	1	82,5	93	498	Lucas	0,25-0,30	0,51-0,56	39°
	G9	T	2	66	72,8	498	Lucas	0,30	0,51-0,56	39°
A. J. S.	16 M, 16 MS 16 MC	T	1	69	93	347	Lucas	0,25-0,30	0,51-0,56	39°
	16 MCS	T	1	69	93	347	Lucas	0,25-0,30	0,51-0,56	39°
	18, 18 S	T	1	82,5	93	498	Lucas	0,25-0,30	0,51-0,56	39°
	18 C	T	1	82,5	93	498	Lucas	0,25-0,30	0,51-0,56	39°
	18 SC	T	1	82,5	93	498	Lucas	0,25-0,30	0,51-0,56	39°
	20	T	2	66	72,8	498	Lucas	0,30	0,51-0,56	39°

MÆRKE	MODEL	KARBURATOR				VENTIL- SPILLERUM		Stempel- slør mm	Stempel- pindslør mm	Krumtap endeslør mm	Plejstangs- endeslør mm
		Mærke	Model	Tomgangs- strålerør	Hoved- strålerør	Indsug- ning	Ud- blæs- ning mm				
Matchless	G3L, G3LS	Amal	Monobloc 376/5	30	210 (luftfilter 200)	0	0	0,025	0 k.	0,64 max.	0,23-0,33
	G3LC	Amal	Monobloc 376/5	30	210 (luftfilter 200)	0	0	0,051	0 k.	0,64 max.	0,23-0,33
	G3LCS	Amal	Monobloc 376/5	30	300	0,025	0,127	0,051	0 k.	0,64 max.	0,23-0,33
	G80, G80S	Amal	Monobloc 389/1	30	260 (luftfilter 250)	0	0	0,025	0 k.	0,64 max.	0,23-0,33
	G80C	Amal	Monobloc 389/1	30	260 (luftfilter 250)	0	0	0,051	0 k.	0,64 max.	0,23-0,33
	G80CS	Amal	Monobloc 389/1	30	300	0,025	0,127	0,051	0 k.	0,64 max.	0,23-0,33
	G9	Amal	Monobloc 376/6	30	240 (luftfilter 230)	0,152	0,152	0,025	0 k.	0,305 max.	0,23-0,33
A. J. S.	16 M, 16 MS 16 MC	Amal	Monobloc 376/5	30	210 (luftfilter 200)	0	0	0,025	} 0,02 i plejlst.	0,64 max.	0,23-0,33
	16 MCS	Amal	Monobloc 376/5	30	300	0,025	0,127	0,051		0,64 max.	0,23-0,33
	18, 18 S	Amal	Monobloc 389/1	30	260 (luftfilter 250)	0	0	0,025		0,64 max.	0,23-0,33
	18 C	Amal	Monobloc 389/1	30	260 (luftfilter 250)	0	0	0,051		0,64 max.	0,23-0,33
	18 SC	Amal	Monobloc 389/1	30	300	0,025	0,127	0,051		0,64 max.	0,23-0,33
	20	Amal	Monobloc 376/6	30	240 (luftfilter 230)	0,152	0,152	0,025		0,305 max.	0,23-0,33